

FICHE TECHNIQUE

PRESENTATION

Profil de fractionnement, esthétique et décoratif pour les sols en pierre, granit, marbre etc. (profils préfabriqués de 3ml, prêts à l'emploi)

Mise en œuvre à l'avancement.

COMPOSITION

- Profils métalliques : profils Granito en laiton ou Meplat en Aluminium, Inox 304 L, Inox316 L sur demande
- Fond de joint : Mousse polyéthylène adhésive 2 faces
- Mastic de finition : Esoflex SIL 1 CC (Label SNJF élastomère 1ère catégorie)

Teintes du mastic :

Blanc, gris béton, pierre, brun, noir

GAMME STANDARD

Gamme GR/C laiton					Gamme MP/C Aluminium, Inox 304 L, Inox 316L				
Réf. standard	Dimensions (mm)				Réf. standard	Dimensions (mm)			
	A	B	C	H		A	B	C	H
GRC 5/11 x 20	5	11	3	20	MPC 5/(8 ou 9) x 20	5	8/9	1.5 ou 2	20
GRC 10/16 x 20	10	16	3	20	MPC 10/(13 ou 14) x 20	10	13/14	1.5 ou 2	20
GRC 5/11 x 30	5	11	3	30	MPC 5/(8 ou 9) x 30	5	8/9	1.5 ou 2	30
GRC 10/16 x 30	10	16	3	30	MPC 10/(13 ou 14) x 30	10	13/14	1.5 ou 2	30
GRC 5/11 x 40	5	11	3	40	MPC 5/(8 ou 9) x 40	5	8/9	1.5 ou 2	40
GRC 10/16 x 40	10	16	3	40	MPC 10/(13 ou 14) x 40	10	13/14	1.5 ou 2	40

Modèles spéciaux sur demande

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Esodécor MP (profil et méplat décoratif pour sol sur Chappe)
- Esoflat JPS (couvres joint de dilatation rapporté ou scellé, pour sols)